

# Baumit FillPrimer

## Грунтовка



- **Высокая адгезия и прочность**
- **Без растворителей**
- **Удобная в работе**

<b>Продукт</b>	Готовая к применению грунтовка на основе полимерного связующего, не содержит растворителей.
<b>Состав</b>	Органическое связующее, минеральный наполнитель, микроволокно, добавки, вода.
<b>Свойства</b>	Атмосферостойкая, водоотталкивающая, паропроницаемая, удобная в работе. Заполняет и перекрывает волосяные трещины до 0,5 мм.
<b>Применение</b>	Универсальная грунтовка для наружных и внутренних работ, для перекрытия микротрещин, для нанесения на старые и новые минеральные основания (штукатурки, шпаклевки, бетон), подходит также для нанесения на старые прочно держащиеся краски и декоративные штукатурки, для последующего нанесения финишных декоративных штукатурок и красок Baumit. Рекомендуется для ремонта микротрещин в СФТК.
<b>Технические характеристики</b>	Показатель pH: - 8.5
<b>Хранение</b>	Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления.
<b>Основание</b>	Основание должно быть сухим, непромерзлым, прочным, недеформируемым, не водоотталкивающим, способным нести нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, высолов, несвязных частиц, остатков старой краски и отвечать строительным нормам. Предназначена для нанесения на: ■ армированный базовый штукатурный слой в составе СФТК ■ известковые и цементные штукатурки, бетон ■ известково-гипсовые штукатурки ■ прочные минеральные, силикатные и дисперсионные краски и штукатурки Не пригодна для нанесения на: ■ свежие известковые штукатурки ■ пластмассу, лаковые и масляные покрытия, клеевые краски
<b>Подготовка основания</b>	■ сильно или неравномерно впитывающие основания обработать грунтовкой Baumit MultiPrimer ■ мелящие или несильно осыпающиеся основания обработать грунтовкой Baumit MultiPrimer ■ сильно осыпающиеся или рыхлые основания обработать грунтовкой Baumit SanovaPrimer ■ налет удалить механическим способом ■ остатки опалубочной смазки удалить с бетона посредством горячего пара, средствами для удаления опалубочной смазки или путем шлифования ■ грязные основания мыть ■ поверхности основания, покрытые водорослями или грибами, обработать специальным средством (например, Baumit FungoFluid) ■ непрочные, выветрившиеся покрытия удалить ■ поврежденные и потрескавшиеся минеральные поверхности выровнять шпаклевкой (например, Baumit StarContact) и армировать с применением стеклосетки Baumit StarTex ■ Основание должно быть твердым и сухим
<b>Использование</b>	Перед нанесением грунтовку Baumit FillPrimer следует тщательно перемешать при помощи низкооборотного миксера. При необходимости для достижения необходимой консистенции допустимо добавить немного воды (Внимание! Излишек воды может привести к мелению). Грунтовку наносят на основание равномерным слоем с помощью валика или кисти в один проход. В жаркую погоду рекомендуется обрабатывать поверхность дважды. Основания с неоднородной впитывающей способностью грунтуются в два слоя. При этом после нанесения первого слоя должно пройти не менее 24 часов. Не допускается смешивать грунтовку Baumit FillPrimer с другими составами. Работать рекомендуется равномерно и без перерывов

**Рекомендации и общие указания**

Во время выполнения работ и процесса затвердевания температура воздуха, материала и основания должна быть выше + 5 °С. Фасад следует защищать от прямого солнечного излучения, дождя или сильного ветра (например, с помощью подходящей защитной сетки для строительных лесов). Высокие температуры в летнее время сокращают время высыхания (возможно выгорание покрытий).

Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры (например, поздней осенью) могут значительно увеличивать время высыхания и приводить к неоднородности цвета.

Перед нанесением каждого последующего слоя следует выдерживать паузу не менее 24 часов.

Следует защищать глаза и поверхность кожи, а также поверхности, окружающие покрываемые площади, в частности стекло, керамику, клинкер, природный камень, лакированные и металлические поверхности. При необходимости удаляйте брызги грунта путем смывания большим количеством воды, не допуская их высыхания и затвердевания.

Инструменты и оборудование немедленно очищайте и мойте водой.

---

Наши устные и письменные рекомендации по применению продукта, которые мы предоставляем с целью поддержки покупателя/специалистов, используя наш опыт и имеющиеся на данный момент научные и практические сведения, являются ориентировочными и не представляют собой обоснование для договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от обязательства самостоятельно проверять наши продукты на соответствие запланированной цели использования.