

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Вельвет Сэнд

62358

ОПИСАНИЕ

Вельвет Сэнд – является блестящим покрытием с античным эффектом, с текстурой из мелкозернистого кварца. Он позволяет создавать роскошную теплую отделку интерьеров. С помощью комбинирования добавок для создания специальных эффектов, Вельвет Сэнд преобразует простые стены в яркие роскошные трехмерные поверхности. Вельвет Сэнд относится к стильной Дизайнерской Коллекции Террако, используется при выполнении отделочных работ внутри помещений.

СВОЙСТВА

- Обеспечивает поверхности эффект сияющей переливающейся парчи
- Имеет красивый перламутровый блеск
- Применяется только для внутренних работ
- На водной основе, экологически безопасен
- Требуется высококачественной подготовки и финишного шпатлевания основания перед нанесением
- Обладает высокой износоустойчивостью, легко моется
- Может наноситься на ранее окрашенные поверхности

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вельвет Сэнд применяется для финишной отделкам стен как жилых помещений, так и помещений коммерческого и общественного назначения.

Может наноситься на любые стены, качественно подготовленные шпатлеванием “под покраску”.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Вельвет Сэнд рекомендуется защитить малярной лентой.

Основание для нанесения быть должно прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, высолов и других инородных загрязнений. Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающими грунтовками, например, Террагрунт Махи. Свеженанесенные основные штукатурки необходимо просушить.

Перед нанесением Вельвет Сэнд, очищенные и высушенные поверхности необходимо идеально выровнять с помощью шпатлевочных составов Хэндикоат.

15.08.2018



Акриловые малярные покрытия нанесенные на качественно подготовленное основание и имеющие хорошую адгезию не требуют дополнительного выравнивания или шпатлевания перед нанесением.

Перед применением Вельвет Сэнд рекомендуется подготовленную поверхность окрасить краской Терралюкс или аналогичной, заколерованной в цвет близкий к цвету покрытия.

Допускается применение колерованного Террагрунт Белый.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Вельвет Сэнд можно наносить с помощью шпателя из нержавеющей стали, валика, кисти или краскораспылителя произвольно, слоями, для создания различных привлекательных бархатистых финишных отделок с перламутровым эффектом, имитирующих, расшитую драгоценными нитями отделку из парчи.

Интервал между нанесением слоев составляет 1-2 часа.. После окончания работ вымыть инструменты водой.

Расход Вельвет Сэнд составляет 0,25-0,5 кг/м². В зависимости от способа и слоев нанесения.

Стандартная цветовая палитра Вельвет Сэнд насчитывает 4 стандартных оттенка.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании материала в глаза, промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Вельвет Сэнд выпускается в пластмассовых ведрах по 1 и 5 кг.

Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5+35°C.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь использовать материал с более ранней датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Декоративное кварцевое покрытие на акриловой основе с перламутровым эффектом
Состав	Акриловые сополимеры на водной основе, пигменты, наполнители, эффектообразующие добавки
Вязкость	40 000 cps
Цвет	В соответствии с собственной цветовой палитрой из 4 цветов
Возможность колеровки	Возможна колеровка нейтрального белого цвета с использованием водорастворимых пигментов
Разведение	Допускается при необходимости водой до 5%
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение и текстурирование	С помощью кельмы, валика, кисти, распылителя
Рекомендуемые температуры нанесения	+5 - +35°C
Расход	0,25-0,35 кг /м ²
Время высыхания	6 - 8 часа/1 слой при нормальных условиях
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствие прямого солнечного воздействия
Срок хранения	18 месяцев на поддонах в оригинальной упаковке
Упаковка	Пластмассовые ведра по 1 и 5 кг



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru