



H&C ® SHARKGRIP ® ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ДОБАВКА



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

H&C® SHARKGRIP® Slip-Resistant Additive — это микронизированный полимер, добавляемый в покрытия H&C для обеспечения сопротивления скольжению, мелкого текстурирования и уменьшения глянца. Благодаря низкому маслопоглощению и высокой стойкости к растворителям он легко смешивается с большинством красок на масляной и латексной основе и другими покрытиями с минимальным влиянием на вязкость покрытия. Низкая плотность позволяет ему хорошо удерживаться в тонких материалах, таких как пропитки.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Добавляйте в покрытия, морилки и герметики на латексной и масляной основе.
- Гладкие на ощупь частицы сферической формы облегчают очистку.
- Улучшает сопротивление скольжению на бетонных поверхностях.
- Не влияет на цвет верхнего слоя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Противоскользывающая добавка H&C® SHARKGRIP® разработана для использования на бетонных и каменных поверхностях, включая наклонные поверхности, подъездные пути, гаражи, ступени, патио и настилы для бассейнов.

ИСПЫТАНИЯ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

Из-за большого разнообразия оснований, методов подготовки, способов нанесения и сред перед полномасштабным применением важно протестировать продукт на незаметном месте на адгезию и совместимость.

ОГРАНИЧЕНИЯ

H&C® SHARKGRIP® Slip-Resistant Additive увеличивает коэффициент трения на поверхности с покрытием, но из-за небольшого размера частиц покрытие, в которое оно добавляется, должно считаться противоскользывающим, но не нескользящим. Не для использования с морилками для дерева.

ИНСТРУКЦИИ

Добавьте содержимое одного контейнера емкостью 90 грамм в один галлон H&C®.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Пятно для бетона или герметик. Добавку для предотвращения скольжения H&C® SHARKGRIP® следует добавлять в финишное покрытие. Хорошо перемешайте и нанесите валиком.

*Подробные рекомендации по продукту см. на этикетке Stain или Sealer и на странице данных.

Физические свойства и характеристики		
Свойство	Метод испытания	Значение
Температура плавления	ASTM D127	165-168°C

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Clear	Part Number/SMIS
3.2 OZ (90 грамм)	50.155004-16/ 6507-12276
16 OZ (454 грамма)	50.155005-20/ 6507-12284
19 lb (8 кг)	50.155008-99/ 6507-12292

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использовать при достаточной вентиляции. Откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения доступа свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если вы испытываете слезотечение, головные боли или головокружение, увеличьте количество свежего воздуха или наденьте средства защиты органов дыхания или покиньте это место.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте их большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно позвоните в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу. **НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.**