

**КОДЫ ПРОДУКЦИИ**

Хэндистайл

62235

**ОПИСАНИЕ**

Хэндистайл – перламутровое тонирующее полупрозрачное покрытие на акриловой основе для нанесения и создания дополнительных декоративных эффектов на текстурированных поверхностях стен и потолков созданных при помощи таких материалов как Супертекс Интерьерный, Хэндитекс, Терравертин. Хэндистайл относится к стильной Дизайнерской Коллекции Терако, используется при выполнении отделочных работ внутри помещений.

**СВОЙСТВА**

- На акриловой основе, содержит специальные перламутровые наполнители, создающие эффект перламутрового отражения
- Применяется только для внутренних работ
- На водной основе, экологически безопасно для окружающей среды и здоровья человека
- Материал прост в нанесении
- Износоустойчиво к механическим воздействиям и мытью
- Имеет палитру из 21 привлекательных оттенков
- Возможно производство в нейтральном перламутровом цвете для самостоятельной колеровки

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Хэндистайл применяется на внутренних поверхностях, отделанных фактурными покрытиями Терако Супертекс Интерьерный и Хэндитекс, а также для создания локальных декоративных эффектов на фактуре, сформированной покрытием Терравертин и штукатурками Теракоат Интерьерный.

При желании Хэндистайл может быть использован в качестве гладкого окрасочного финишного покрытия.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

Хэндистайл наносится на чистую и сухую поверхность. Грунтования поверхности не требуется.

При нанесении на поверхность покрытий Хэндитекс и Супертекс Интерьерный, рекомендуется предварительно их поверхность обработать наждачной бумагой для удаления сильно выступающих неровностей покрытия.

При нанесении на поверхность покрытия Терравертин, рекомендуется предварительное нанесение в качестве краски Фреско Матовая белого цвета.

При использовании Хэндистайл в качестве гладкого окрасочного финишного покрытия, стены должны быть подготовленных “под покраску” с использованием шпатлевок Терако Хэндикоат.

19.03.2021



Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Хэндистайл должны быть защищены малярной лентой.

**ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

Хэндистайл, на поверхности сформированные материалами Хэндитекс и Супертекс Интерьерный, наносится с помощью резинового шпателя или кельмы способом “на сдир”, заполняя все неровности и впадины покрытия.

При нанесении на текстурные штукатурки Теракоат Интерьерный и покрытие Терравертин, выполненное в технике “карта мира”, Хэндистайл наносится с помощью кисти или малярного валика, после чего сразу же поверхность тщательно вытирается влажной губкой, для удаления материала со всех выступающих участков и концентрации эффекта перламутрового отражения в бороздах и углублениях.

Окончательный вид покрытие Хэндистайл приобретает после полного высыхания .

Для удобства нанесения и снижения расхода допускается материал разбавить водой не более чем на 10%.

Нанесение покрытия Хэндистайл рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 80% и при температурах окружающей среды +5 +30°C. Время высыхания нанесенного материала составляет 1,5-2 часа.

Расход Хэндистайл зависит от особенностей фактуры поверхности и составляет 0,1-0,2 кг/м<sup>2</sup>.

После окончания работ вымыть инструменты водой.

Хэндистайл выпускается в собственной цветовой палитре состоящей из 21 оттенков.

Хэндистайл в нейтральном перламутровом цвете HS 1001 может быть самостоятельно тонирован в выбранный вами цвет с использованием водорастворимых пигментов.

Во избежание различия оттенков, при отделке строительного объекта материалом одного цвета, важно, чтобы весь объем материала был одной и той же партии выпуска. При необходимости докупить цветной материал, обязательным условием является заказ на подгонку цвета по колеру предыдущей партии.

Номер партии и дата производства указываются на упаковке.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании материала в глаза, промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

## СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Хэндистайл выпускается в пластмассовых ведрах по 1 кг и 5 кг.

Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5+30°C.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь использовать материал с более ранней датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Назначение продукта</b>	Декоративное цветное полупрозрачное перламутровое покрытие для стен и потолков
<b>Состав</b>	Акриловый сополимер на водной основе, пигменты, наполнители с перламутровым эффектом
<b>Цвет</b>	21 стандартных оттенков в соответствии с собственной цветовой коллекцией
<b>Колеровка</b>	Возможна для нейтрального перламутрового цвета
<b>Разведение</b>	Допускается при необходимости водой до 10%
<b>Токсичность</b>	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
<b>Нанесение</b>	Кисть, валик, кельма, резиновый шпатель. Инструмент выбирается в зависимости от желаемого эффекта
<b>Рекомендуемые температуры нанесения</b>	+5 - +30°C
<b>Расход</b>	0,1-0,20 кг /м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	1,5- 2 часа при нормальных условиях
<b>Условия хранения</b>	При положительных температурах, в отсутствие прямого солнечного воздействия
<b>Срок хранения</b>	18 месяцев на поддонах в оригинальной упаковке
<b>Упаковка</b>	Пластмассовые ведра по 1 и 5 кг



А Россия, 125212, г. Москва,  
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017  
Тел.: +7 495 149 22 37,  
info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,  
ул. Целинная, 15 К,  
Тел.: +7 4212 41 05 63,  
info.vostok@terraco.ru