

# Baumit UniPrimer

## Универсальная фасадная грунтовка



- Универсальная грунтовка
- Высокая адгезия и надежность
- Без растворителей

<b>Продукт</b>	Готовая к применению грунтовка на основе полимерного вяжущего, не содержит растворителя.	
<b>Состав</b>	Органическое связующее, содержащие силикон присадки, минеральные наполнители, добавки, вода.	
<b>Свойства</b>	Выравнивает впитывающую способность основания, облегчает нанесение декоративных штукатурок, предотвращает просветление основания, повышает адгезию покрытий к основанию, обеспечивает равномерность цвета и фактуры, гидрофобизирует поверхность.	
<b>Применение</b>	Универсальная грунтовка для наружных и внутренних работ, для последующего нанесения финишных декоративных штукатурок и красок Baumit. (см. технические спецификации соответствующих продуктов)	
<b>Технические характеристики</b>	Цвет:	белый
	Содержание твердых частиц:	70
	Объемная плотность:	1.65
<b>Хранение</b>	в течение 12 месяцев (от даты производства).	
<b>Основание</b>	<p>Основание должно быть чистым, сухим, не промерзлым, очищенным от пыли, способным впитывать влагу и нести нагрузку, свободным от высолов и несвязанных частиц. Контроль основания должен производиться согласно австрийским стандартам В 2259, В 6410 и В 3346, а также национальным нормам. Ровность стены должна соответствовать стандарту DIN 18202, а также национальным нормам.</p> <p>Предназначена для нанесения на:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ армированный базовый штукатурный слой в составе СФТК</li><li>■ известковые и цементные штукатурки, бетон</li><li>■ известково-гипсовые штукатурки</li><li>■ прочные минеральные, силикатные и дисперсионные краски и штукатурки</li></ul> <p>Не пригодна для нанесения на:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ свежие известковые штукатурки</li><li>■ пластмассу, лаковые и масляные покрытия, клеевые краски</li></ul>	
<b>Подготовка основания</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ налет удалить механическим способом</li><li>■ остатки опалубочной смазки удалить с бетона посредством горячего пара, средствами для удаления опалубочной смазки или путем шлифования</li><li>■ поверхности основания, покрытые водорослями или грибами, обработать специальным средством (например, Baumit FungoFluid)</li><li>■ непрочные, выветрившиеся покрытия удалить</li><li>■ поврежденные и потрескавшиеся минеральные поверхности выровнять шпаклевкой (например, BaumitStarContact) и армировать с применением стеклотекстиля Baumit StarTex</li><li>■ Гипсокартонные плиты предварительно обработать составом Baumit SperrGrund</li><li>■ Основание должно быть твердым и сухим</li></ul>	
<b>Использование</b>	<p>Перед нанесением грунтовку Baumit UniPrimer следует тщательно перемешать при помощи низкооборотного миксера. Грунтовку наносят на основание равномерным слоем с помощью валика или кисти в один проход. В жаркую погоду рекомендуется обрабатывать поверхность дважды. Основания с неоднородной впитывающей способностью грунтуются в два слоя. При этом после нанесения первого слоя должно пройти не менее 24 часов. Не допускается смешивать грунтовку Baumit UniPrimer с другими составами. Работать рекомендуется равномерно и без перерывов</p>	

**Рекомендации и общие указания**

Во время выполнения работ и процесса затвердевания температура воздуха, материала и основания должна быть выше + 5 °С. Фасад следует защищать от прямого солнечного излучения, дождя или сильного ветра (например, с помощью подходящей защитной сетки для строительных лесов).

Высокие температуры в летнее время сокращают время высыхания (возможно выгорание покрытий).

Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры (например, поздней осенью) могут значительно увеличивать время высыхания и приводить к неоднородности цвета.

Перед нанесением каждого последующего слоя следует выдерживать паузу не менее 24 часов.

Следует защищать глаза и поверхность кожи, а также поверхности, окружающие покрываемые площади, в частности стекло, керамику, клинкер, природный камень, лакированные и металлические поверхности. При необходимости удаляйте брызги штукатурки путем смывания большим количеством воды, не допуская их высыхания и затвердевания.

Инструменты и оборудование немедленно очищайте с применением воды.

---

Наши устные и письменные рекомендации по применению продукта, которые мы предоставляем с целью поддержки покупателя/специалистов, используя наш опыт и имеющиеся на данный момент научные и практические сведения, являются ориентировочными и не представляют собой обоснование для договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от обязательства самостоятельно проверять наши продукты на соответствие запланированной цели использования.