



Vetonit PUR tile

Грунт для системы прозрачной гидроизоляции

- Простое применение
- Превосходный уровень сцепления со стеклянными и глазурованными поверхностями
- Устойчив к УФ-излучению
- Быстро высыхает



ОПИСАНИЕ

○ **Vetonit PUR tile** — прозрачный, однокомпонентный усилитель адгезии (грунт), который химически активизирует керамические и стеклянные поверхности, обеспечивая превосходную прочность сцепления со следующим покрытием. На основе растворителя.

Застывает за счет реакции с влажностью обрабатываемого основания и воздуха.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com.ru



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях

Расход: 50–80 г/м² на один или два слоя.

Данный расход рассчитан с учетом следующих предпосылок: нанесение чистой, сухой ветошью на гладкую поверхность при оптимальных условиях. Расход изменяется

в зависимости от таких факторов, как поверхностная пористость, температура и способ нанесения.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Vetonit PUR tile в основном используется в качестве усилителя адгезии (грунтовки) для материала **Vetonit PUR trans**, прозрачных полиуретановых покрытий на непоглощающих глазурованных поверхностях, таких, как:

- глазурированная керамическая плитка;
- стекло;
- стеклоблоки и т. д.

Vetonit PUR tile может также использоваться в сочетании с другими полиуретановыми покрытиями **Vetonit PUR**, которые наносятся на стеклянные поверхности.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Грунтовка (активация поверхности)

Для достижения лучших результатов температура во время нанесения должна быть от +5 до +35 °С, а относительная влажность должна составлять 50–70 %. Низкая температура и низкая влажность замедляют отверждение. Высокая влажность может оказать воздействие на финишную отделку поверхности.

Нанесите покрытие **Vetonit PUR tile**, смочив чистую и сухую ветошь, и протрите всю поверхность. Часто меняйте ветошь. Выполняя данную процедуру, помните, что, кроме химической активации (грунтования) поверхности, ее также необходимо должным образом обезжирить. Удостоверьтесь в том, чтобы на всю подлежащую грунтованию поверхность наносилось достаточное количество **Vetonit PUR tile** и не оставляйте необработанных мест.

Приблизительно через 1–2 ч нанесите **Vetonit PUR trans**.

УПАКОВКА

Vetonit PUR tile поставляется в ведрах объемом 1 кг. Ведро необходимо хранить в сухих и прохладных помещениях до 9 месяцев. Не подвергайте материал воздействию влаги и прямых солнечных лучей. Не замораживать! Температура хранения: от 5 до 30 °С. Продукция должна оставаться в своих оригинальных, невскрытых контейнерах, на которых указано наименование изготовителя, назначение продукта, номер партии и этикетка с предупреждениями по его применению.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com.ru



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях

vetonit
SAINT-GOBAIN